



Swd Rheinol Fouke 4T

Высококачественное моторное масло для мотоциклов с 4-х тактными двигателями

Описание:

Swd Rheinol Fouke 4T - высококачественные специальные масла для 4-х тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением всех типов мотоциклов. Высокое качество масла и его надежность были достигнуты путём хорошо подобранной комбинацией качественных базовых масел и необходимого пакета присадок.

Обеспечивает и поддерживает:

- сохранение стабильной масляной пленки в двигателе и трансмиссиях
- поддерживает двигатель в идеальном состоянии и обеспечивает максимальный срок его службы
- прекрасная защита от износа и коррозии

Спецификации:

ACEA A2
 API SG
 JASO MA

Типичные характеристики:

Swd Rheinol Fouke 4T	Ед. изм,	Показатели				Стандарт/метод
		10 W 40	10 W 50	10 W 60	15 W 50	
Класс вязкости по SAE						
Плотность при 15°C	кг/л	0,87	0,869	0,867	0,871	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	96,1	135,6	166,3	127	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	14	19,2	23,4	18,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		149	124	171	124	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -25°C	мПа.с	6100	6750	6670	5750	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-36	-36	-36	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	240	192	198	218	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	9,4	9,0	9,4	9,4	DIN ISO 3771

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
 Шлютерсхоф, 28
 47059 Дуйсбург, Германия